NANO 35

TILGANG PÅ LAVT NIVÅ



NØKKELSPESIFIKASJONER

Plattformens bæreevne:
200 kg

Dimensjon:
1,20 m x 0,76 m

Arbeidshøyde:
5,50 m

Total vekt:
432 kg

HOVEDEGENSKAPER

- Nano 35-modellen er vanligvis førstevalget når det kreves en stor arbeidsplattformplass på en liten gulvplass
- Trinnhøyde kun 390 mm
- Kun 1,20 m x 0,75 m arbeidsfotavtrykk
- Optimal bredde passer gjennom enkeltdøråpninger
- Selvlåsende forhjul når hevet
- Stor plattform, 0,85 m x 0,72 m, gir føreren større arbeidsrom

STANDARD SPESIFIKASJONER

Ytelse

Maksimal arbeidshøyde	5,50 m
Maksimal plattformhøyde	3,50 m
Lukket plattformhøyde	0,70 m
Arbeidsbegrensning	1,00 m
Plattformdimensjoner L x B	0,85 m x 0,72 m
Sikker arbeidsbelastning	200 kg (1 person + verktøy)
Maksimal manuell kraft	200 N
Maksimal vindstyrke	Innvendig bruk kun 0 m/s
Effektlydnivå	mindre enn 70 dBA
Maksimal gradient for drift	0,5°

Lukkede dimensjoner

Lengde	1,20 m
Bredde	0,76 m
Høyde	1,95 m
Vekt	432 kg

Batteriladerens spesifikasjoner

Inngangsspenning	110 V – 230 V

STANDARD FUNKSJONER

- Lavt trinn-høyde 390 mm
- Fotavtrykk (1,2 m x 0,76 m)
- Optimal bredde for å passe gjennom enkle døråpninger
- Selvlåsende faste hjul når de er hevet
- Stor plattform (0,85 m x 0,72 m)
- Enkle trykknappkontroller fra plattformen
- Kvalitetsstålkonstruksjon og dobbel mast med ultraglideteknologi.
- Slitesterk pulverlakkert finish
- Feilsikker hydraulikkkrets
- Nødsenkning fra bakkenivå
- Akustisk signal ved løft og senking
- Vater
- Batteriladingsindikator
- Snøfeste
- Gaffeltrucklommer
- Antiklatrekurv med avtagbare porter for nødtilgang

TILBEHØR OG ALTERNATIVER

- Plugg – 230 V 2P EURO
- Plugg – 110 V 3P UK
- Plugg – 230 V 3P UK
- Plugg – amerikansk stil for Latin-Amerika
- Alternativer for verktøydeling
- Verktøybrett

VIKTIG
JLG forsker og utvikler kontinuerlig produkter og forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Alle data i dette dokumentet er veiledende. Visse alternativer eller landsstandarder vil øke vekten. Spesifikasjoner kan endres for å møte landsstandarder eller med tillegg av tilleggsutstyr.

På grunn av kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries seg retten til å gjøre spesifikasjoner og/eller utstyrsendringer uten forvarsel.

JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Nederland
Tlf.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company