NANO SP PLUS

TILGANG PÅ LAVT NIVÅ



STANDARD SPESIFIKASJONER

Ytelse

Maksimal arbeidshøyde	4,50 m
Maksimal plattformhøyde	2,50 m
Lukket plattformhøyde	0,4 m
Oppsøkende utkragedekk til burkant	1,00 m
Arbeidsbegrensning	1,65 m
Plattformdimensjoner L x B	1,00 m x 0,73 m
Plattformdimensjoner, inkludert utkrager	2,00 m x 0,73 m
Maksimalt arbeidsfotavtrykk	2,22 m x 0,76 m
Sikker arbeidsbelastning	200 kg (1 person + verktøy)
Maksimal manuell kraft	200 N
Maksimal gradient for drift	1°
Maksimal vindstyrke	12,5 m/s
Maksimal vekt, inkludert nyttelast	550 kg + 200 kg = 750 kg
Kjørehastighet maks.	5,04 kph
Kjørehastighet sakte	1,08 kph
Økt kjørehastighet	0,86 kph
Maksimal hjulkraft	240 kg (2,35 kN)
Graderbarhet	40 %
Effektlydnivå	70 dBA

NØKKELSPESIFIKASJONER

Plattformens bæreevne:
200 kg

Dimensjon:
2,22 m x 0,76 m

Arbeidshøyde:
4,50 m

Total vekt:
550 kg

HOVEDEGENSKAPER

- Stor 2,0 m x 0,73 m plattformstørrelse (utkrage forlenget)
- Fullstendig selvgående ved forhøyet 4,5 m arbeidshøyde
- 1,0 m utkragedekk: 1 m arbeidsbegrensning
- Ultrakompakt, bare 2,22 m x 0,76 m fotavtrykk
- Enkel intuitiv joystick for alle funksjoner
- Kun 550 kg, i stand til å jobbe på gulv med hevet tilgang (Kingspan®-godkjent)

Lukkede dimensjoner

Lengde	1,25 m
Bredde	0,75 m
Høyde	1,59 m
Vekt	550 kg

Batteriladerens spesifikasjoner

Inngangsspenning	110–130 V AC eller 180–265 V AC
Frekvens	45–65 Hz
Utgang	24 V DC, 8 A

Effektkilde/drev

Standard 24 V DC elektrisk motor. 24 V DC motor/girkasse

VIKTIG
JLG forsker og utvikler kontinuerlig produkter og forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Alle data i dette dokumentet er veiledende. Visse alternativer eller landsstandarder vil øke vekten. Spesifikasjoner kan endres for å møte landsstandarder eller med tillegg av tilleggsutstyr.

På grunn av kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries seg retten til å gjøre spesifikasjoner og/eller utstyrsendringer uten forvarsel.

JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Nederland
Tlf.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company