POWER TOWER DUO

TILGANG PÅ LAVT NIVÅ



NØKKELSPESIFIKASJONER

Plattformens bæreevne:
250 kg

Dimensjon:
1,89 m x 0,78 m

Arbeidshøyde:
5,10 m

Total vekt:
483 kg

NØKKELSPESIFIKASJONER

- Patentert stabilisatorutplassering på høyde
- Kapasitet – 2 personer (innendørs), 1 person (utendørs)
- 3,10 m plattformhøyde, 5,10 m arbeidshøyde
- 250 kg sikker arbeidsbelastning
- Kompakt – kun 0,78 m bred, passerer enkelt gjennom standard døråpninger
- Stor 1,52 m x 0,75 m plattformstørrelse
- 1,89 m x 1,22 m arbeidsfotavtrykk
- Enkel tilgangsport

STANDARD SPESIFIKASJONER

Ytelse

Maksimal arbeidshøyde	5,10 m
Maksimal plattformhøyde	3,10 m
Lukket plattformhøyde	0,74 m
Arbeidsbegrensning	1,0 m
Plattformdimensjoner L x B	1,52 m x 0,75 m
Arbeidsfotavtrykk	1,89 m x 1,22 m
Sikker arbeidsbelastning	250 kg
Maksimal manuell kraft	200 N (1 person) 400 N (2 personer)
Maksimal gradient for drift	0,5°
Maksimal vindstyrke	12,5 m/s

Lukkede dimensjoner

Lengde	1,89 m
Bredde	0,78 m
Høyde	1,85 m
Vekt	483 kg

Strømalternativer

Batteri	12 V c/w automatisk lader
Strømnett	110 V or 230 V
Kontroller	Enkle kurvkontroller med trykknapper.
Konstruksjon	Kraftig tilvirket ståloverbygning, rustfritt stål-bøsninger, slitesterk pulverlakkert finish.
Sikkerhet	CE-merket, samsvarer med gjeldende europeisk lovgivning, inkludert maskindirektivet ved bruk av EN280-designstandarden. Fullstendig feilsikker hydraulikk, automatisk låsende hjul.
Alternativer	Rør- og brettholdersett

STANDARD FUNKSJONER

- Fotavtrykk (1,89 m x 1,22 m)
- Optimal bredde for å passe gjennom enkle døråpninger
- Stor plattform (1,52 m x 0,75 m)
- Enkle trykknappkontroller fra plattformen
- Høykvalitets stålkonstruksjon
- Slitesterk pulverlakkert finish
- Feilsikker hydraulikkkrets
- Nødsenkning fra bakkenivå
- Akustisk signal ved løft og senking
- Auto-lok-brems på høyde
- Vater
- Batteriladingsindikator

TILBEHØR OG ALTERNATIVER

- Plugg – 230 V 2P EURO
- Plugg – 110 V 3P UK
- Plugg – 230 V 3P UK
- Plugg – amerikansk stil for Latin-Amerika
- Alternativer for verktøydeling

VIKTIG
JLG forsker og utvikler kontinuerlig produkter og forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Alle data i dette dokumentet er veiledende. Visse alternativer eller landsstandarder vil øke vekten. Spesifikasjoner kan endres for å møte landsstandarder eller med tillegg av tilleggsutstyr.

På grunn av kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries seg retten til å gjøre spesifikasjoner og/eller utstyrsendringer uten forvarsel.

JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Nederland
Tlf.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company