ECOLIFT WR

TILGANG PÅ LAVT NIVÅ



STANDARD SPESIFIKASJONER

Ytelse

Maksimal arbeidshøyde	4,20 m
Maksimal plattformhøyde	2,20 m
Lukket plattformhøyde	0,68 m
Arbeidsbegrensning	1 m
Plattformdimensjoner L x B	0,85 m x 0,64 m
Arbeidsfotavtrykk	1,28 m x 0,95 m
Sikker arbeidsbelastning	150 kg (1 person + verktøy)
Maksimal manuell kraft	200 N
Maksimal gradient for drift	3°
Maksimal vindstyrke	Innvendig/utvendig bruk 12,5 m/s
Maksimal hjulpunktbelastning	165/1,62 (kg/kN)
Maksimal hjulkraft	165/1,62 (kg/kN)
Effektlydnivå	mindre enn 70 dBA

Lukkede dimensjoner

Lengde	1,28 m
Bredde	0,95 m
Høyde	1,95 m
Vekt	358 kg

NØKKELSPESIFIKASJONER

Plattformens bæreevne:
150 kg

Dimensjon:
1,28 m x 0,95 m

Arbeidshøyde:
4,20 m

Total vekt:
358 kg

HOVEDEGENSKAPER

- Intuitiv å betjene – vri håndtaket for å heve
- Patentert løftemekanisme, ingen kraft nødvendig
- Lettvektig, enkel å manøvrere
- Ubegrensede løftesykluser, kan brukes 24/7
- Mulighet for å jobbe inne og ute
- Minimale driftskostnader, praktisk talt vedlikeholdsfri

STANDARD FUNKSJONER

- Vindklassifisert for utendørs bruk (12,5 m/s)
- Intuitiv å betjene – vri håndtaket for å heve
- Patentert løftemekanisme, ingen kraft nødvendig
- Lettvektig, enkel å manøvrere
- Lite fotavtrykk (1,28 m x 0,95 m)
- Ubegrensede løftesykluser, kan brukes 24/7
- Robust design for årevis med problemfri service
- Minimale driftskostnader, praktisk talt vedlikeholdsfri
- Auto-lok-brems på høyde
- Heves kun når den betjenes
- Forriglet løftemekanisme
- Vater
- Snørefeste
- Håndtak for nødsenking
- Gaffeltrucklommer
- Fold opp-trinn
- Støtputer av gummi
- Løftepunkter
- Slitesterk pulverlakkert finish
- Antiklatrekurv med avtagbare porter for nødstilfelle

TILBEHØR OG ALTERNATIVER

- ATEX
- Alternativer for verktøydeling
- Verktøybrett i stål

VIKTIG
JLG forsker og utvikler kontinuerlig produkter og forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Alle data i dette dokumentet er veiledende. Visse alternativer eller landsstandarder vil øke vekten. Spesifikasjoner kan endres for å møte landsstandarder eller med tillegg av tilleggsutstyr.

På grunn av kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries seg retten til å gjøre spesifikasjoner og/eller utstyrsendringer uten forvarsel.

JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Nederland
Tlf.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company