NANO 25

TILGANG PÅ LAVT NIVÅ



STANDARD SPESIFIKASJONER

Ytelse

Maksimal arbeidshøyde	4,50 m
Maksimal plattformhøyde	2,50 m
Lukket plattformhøyde	0,38 m
Arbeidsbegrensning	1,00 m
Plattformdimensjoner L x B	0,85 m x 0,72 m
Sikker arbeidsbelastning	200 kg (1 person + verktøy)
Maksimal manuell kraft	200 N
Maksimal vindstyrke	Innvendig bruk kun 0 m/s
Maksimal hjulpunktbelastning	180/1,77 (kg/kN)
Effektlydnivå	mindre enn 70 dBA
Maksimal gradient for drift	0,5°

Lukkede dimensjoner

Lengde	1,19 m
Bredde	0,75 m
Høyde	1,56 m
Vekt	324 kg

Batteriladerens spesifikasjoner

Inngangsspenning	110 V – 230 V

NØKKELSPESIFIKASJONER

Plattformens bæreevne:
200 kg

Dimensjon:
1,20 m x 0,75 m

Arbeidshøyde:
4,50 m

Total vekt:
324 kg

HOVEDEGENSKAPER

- 4,50 m arbeidshøyde
- Lav plattforminnstigningshøyde på kun 375 mm
- Kun 1,20 m x 0,75 m arbeidsfotavtrykk
- Passer enkelt gjennom enkle døråpninger
- Stor 0,85 m x 0,72 m plattformstørrelse gir brukeren mer arbeidsrom
- Kraftige Auto-Lok-hjul på høyde

STANDARD FUNKSJONER

- Lav inngangshøyde 375 mm
- Fotavtrykk (1,20 m x 0,75 m)
- Optimal bredde for å passe gjennom enkle døråpninger
- Selvlåsende faste hjul når de er hevet
- Stor plattform (0,85 m x 0,72 m)
- Enkle trykknappkontroller fra plattformen
- Kvalitetsstålkonstruksjon og dobbel mast med ultraglideteknologi.
- Slitesterk pulverlakkert finish
- Feilsikker hydraulikkkrets
- Nødsenkning fra bakkenivå
- Akustisk signal ved løft og senking
- Vater
- Batteriladingsindikator
- Snørefeste
- Gaffeltrucklommer
- Antiklatrekurv med avtagbare porter for nødtilgang

TILBEHØR OG ALTERNATIVER

- Plugg – 230 V 2P EURO
- Plugg – 110 V 3P UK
- Plugg – 230 V 3P UK
- Plugg – amerikansk stil for Latin-Amerika
- Alternativer for verktøydeling
- Verktøybrett

VIKTIG
JLG forsker og utvikler kontinuerlig produkter og forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Alle data i dette dokumentet er veiledende. Visse alternativer eller landsstandarder vil øke vekten. Spesifikasjoner kan endres for å møte landsstandarder eller med tillegg av tilleggsutstyr.

På grunn av kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries seg retten til å gjøre spesifikasjoner og/eller utstyrsendringer uten forvarsel.

JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Nederland
Tlf.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company