NANO SP

TILGANG PÅ LAVT NIVÅ



NØKKELSPESIFIKASJONER

Plattformens bæreevne:
200 kg

Dimensjon:
1,76 m x 0,76 m

Arbeidshøyde:
4,50 m

Total vekt:
500 kg

HOVEDEGENSKAPER

- Fullstendig selvgående, selv når den er helt hevet
- Enkel intuitiv enkelt joystick for alle funksjoner
- Null svingradius
- 4,50 m arbeidshøyde
- Kun 500 kg vekt, i stand til å jobbe på gulv med hevet tilgang (Kingspan®-godkjent)
- Kan transporteres med standard 500 kg bakløftere.
- Ultrakompakt med bare 1,76 m x 0,76 m fotavtrykk
- Stor 1,50 m x 0,73 m plattformstørrelse (utkrage forlenget).
- 0,50 m utkragende dekk for utstrekning over hindringer
- Automatisk hullbeskyttelse

STANDARD SPESIFIKASJONER

Ytelse

Maksimal arbeidshøyde	4,50 m
Maksimal plattformhøyde	2,50 m
Lukket plattformhøyde	0,4 m
Oppsøkende utkragedekk til burkant	0,50 m
Arbeidsbegrensning	1,15 m
Plattformdimensjoner L x B	1,00 m x 0,73 m
Plattformdimensjoner, inkludert utkrager	1,50 m x 0,73 m
Maks. arbeidsfotavtrykk	1,76 m x 0,76 m
Sikker arbeidsbelastning	200 kg (1 person + verktøy)
Maksimal manuell kraft	200 N
Maksimal gradient for drift	1°
Maksimal vindstyrke	12,5 m/s
Maksimal vekt, inkludert nyttelast	500 kg + 200 kg = 700 kg
Kjørehastighet maks.	2,70 kph
Kjørehastighet sakte	0,90 kph
Økt kjørehastighet	0,58 kph
Maksimal hjulkraft	225 kg (2,2 kN)
Graderbarhet	40 %
Effektlydnivå	mindre enn 70 dBA
Maksimal hjulpunktbelastning	225 kg (2,21 kN)
Maksimal hjulkraft	225 kg (2,21 kN)

Lukkede dimensjoner

Lengde	1,22 m
Bredde	0,75 m
Høyde	1,59 m
Vekt	500 kg

Batteriladerens spesifikasjoner

Inngangsspenning	110–130 V AC eller 180–265 V AC
Frekvens	45–65 Hz
Utgang	24 V DC, 7/8 A

Effektkilde/drev

Standard 24 V DC elektrisk motor. 24 V DC motor/girkasse

VIKTIG
JLG forsker og utvikler kontinuerlig produkter og forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Alle data i dette dokumentet er veiledende. Visse alternativer eller landsstandarder vil øke vekten. Spesifikasjoner kan endres for å møte landsstandarder eller med tillegg av tilleggsutstyr.

På grunn av kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries seg retten til å gjøre spesifikasjoner og/eller utstyrsendringer uten forvarsel.

JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Nederland
Tlf.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company