PECOLIFT

TILGANG PÅ LAVT NIVÅ



NØKKELSPESIFIKASJONER

Plattformens bæreevne:
150 kg

Dimensjon:
0,99 m x 0,70 m

Arbeidshøyde:
3,50 m

Total vekt:
196 kg

HOVEDEGENSKAPER

- Intuitiv å betjene – vri håndtaket for å heve
- Patentert løftemekanisme, ingen kraft nødvendig
- Lettvektig, enkel å manøvrere
- Lite fotavtrykk (0,99 m x 0,70 m)
- Ubegrensede løftesykluser, kan brukes 24/7
- Robust design for årevis med problemfri service
- Minimale driftskostnader, praktisk talt vedlikeholdsfri

STANDARD SPESIFIKASJONER

Ytelse

Maksimal arbeidshøyde	3,50 m
Maksimal plattformhøyde	1,50 m
Lukket plattformhøyde	0,3 m
Plattformdimensjoner L x B	0,72 m x 0,6 m
Arbeidsfotavtrykk	0,99 m x 0,70 m
Sikker arbeidsbelastning	150 kg (1 person + verktøy)
Maksimal manuell kraft	200 N
Maksimal gradient for drift	0,5 °
Maksimal vindstyrke	Innvendig bruk kun 0 m/s
Maksimal hjulpunktbelastning	125/1,23 (kg/kN)
Maksimal hjulkraft	125/1,23 (kg/kN)
Effektlydnivå	mindre enn 70 dBA

Lukkede dimensjoner

Lengde	0,99 m
Bredde	0,70 m
Høyde	1,55 m
Vekt	196 kg

STANDARD FUNKSJONER

- Intuitiv å betjene – vri håndtaket for å heve
- Patentert løftemekanisme, ingen kraft nødvendig
- Lettvektig, enkel å manøvrere
- Lite fotavtrykk (0,99 m x 0,70 m)
- Ubegrensede løftesykluser, kan brukes 24/7
- Robust design for årevis med problemfri service
- Minimale driftskostnader, praktisk talt vedlikeholdsfri
- Auto-lok-brems på høyde
- Auto-bremset når du kjører inn i kurven
- Heves kun når den betjenes
- Forriglet løftemekanisme
- Vater
- Snørefeste
- Håndtak for nødsenking
- Gaffeltrucklommer
- Slitesterk pulverlakkert finish
- Antiklatrekurv med avtagbare porter for nødstilfelle

TILBEHØR OG ALTERNATIVER

- ATEX
- Alternativer for verktøydeling
- Verktøybrett
- Transporthjul

VIKTIG
JLG forsker og utvikler kontinuerlig produkter og forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Alle data i dette dokumentet er veiledende. Visse alternativer eller landsstandarder vil øke vekten. Spesifikasjoner kan endres for å møte landsstandarder eller med tillegg av tilleggsutstyr.

På grunn av kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries seg retten til å gjøre spesifikasjoner og/eller utstyrsendringer uten forvarsel.

JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Nederland
Tlf.: +31 (0)23 565 5665
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company